



 Kantówka  
okienna i drzwiowa

 Sklejki  
wypełnienia

 Tarcice, tarasy  
drewno elewacyjne

 **Drewnostyl**  
*z pasji do drewna*

# Wypełnienie drzwiowe typu sandwich

## Zastosowanie

Nadaje się do produkcji drzwi wejściowych oraz wewnętrznych.



**SAIS**  
COMPENSATI

## Główne cechy i dane techniczne

Rozmiary [mm]	2500x1700, 2500x1250, 2100x980 lub inne według potrzeby
Grubość [mm]	24, 29, 34, 40, 46 lub inne grubości dostępne na zamówienie
Jakość	A/A okleina obustronna
Sklejanie	klejenie AW 100 wg DIN 68705
Konstrukcja [sklejka mm/poliuretan mm/sklejka mm]	4/16/4, 4/16/9, 9/16/9, 12/16/12, 15/16/15
Okleina - rodzaj drewna	Drewno okume, świerk, sosna europejska, sosna kalifornijska, dąb, modrzew, okume FL (modyfikowane), sosna FL (modyfikowana), świerk FL (modyfikowany). Inne rodzaje dostępne na zamówienie.
Rdzeń - grubość mm i rodzaj	16 (standard), 12,18, 20 do 25 na zamówienie. Pianka poliuretanowa. Szczegóły w karcie technicznej
Współczynnik przenikania ciepła U	w zależności od grubości pianki oraz sklejek
Izolacja dźwiękowa	w zależności od grubości pianki oraz sklejek
Masa	w zależności od grubości pianki oraz sklejek
Uwaga	Informacje zawarte w karcie mają jedynie wartości orientacyjne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia

aktualizacja dokumentu 28.07.2015